

# Паспорт № ПС-SK-10-PROF-v.1

Набор инструментов

## SK-10-PROF



## Описание и назначение набора инструментов SK-10-PROF:

SK-10-prof (полный) - полный набор изолированного диэлектрического инструмента (до 1000В). Содержит практически все, что может понадобится профессиональному электрику для монтажа проводки, установки электрических розеток, выключателей, устройств защитного отключения. Инструмент тщательно подобран специалистами "Связькомплект". В наборе используется только очень качественный инструмент от лучших мировых производителей. Поставляется в удобном рюкзаке-органайзере для инструмента.

## Комплектация набора инструментов SK-10-PROF:

№	Наименование	Артикул	Производитель
1.	Инструмент для зачистки и резки провода, обжима наконечников и обрезки винтов М3-М5	GT-1927-SS	Greenlee
2.	Цифровой мультиметр Greenlee DM-25	GT-DM-25	Greenlee
3.	Бокорезы изолированные до 1000В Klauke, 160 мм	KL040160IS	Klauke
4.	Длинногубцы изолированные до 1000В Stanley, 160 мм	ST-0-84-006	Stanley
5.	Ключ гаечный разводной Stanley 150 мм	ST-0-90-947	Stanley
6.	Пассатижи комбинированные изолированные до 1000В, 165 мм	KL020165IS	Klauke
7.	Молоток слесарный немецкого типа типа GRAPHITE, 300 г.	ST-1-54-911	Stanley
8.	Набор отверток изолированных до 1000В FatMax (6 шт)	ST-0-65-441	Stanley
9.	Нож с выдвижным лезвием Stanley	ST-0-10-018	Stanley
10.	Плужковый нож для продольной резки изоляции кабеля	KL642HK	Klauke
11.	Ножовка по металлу Stanley (полотно 300 мм)	ST-1-15-122	Stanley
12.	Отвертка - тестер напряжения 220-250 В	ST-0-66-119	Stanley
13.	Бесконтактный пробник напряжения 50 - 1000 В	GT-12A	Greenlee
14.	Рулетка Stanley 3 м	ST-0-30-487	Stanley
15.	Рюкзак-органайзер Stanley для инструмента, 34 x 44 x 16 см.	ST-STST1-72335	Stanley
16.	Автоматический съемник изоляции с провода 0.1 - 4 мм <sup>2</sup>	PM-4320-0613	Pressmaster
17.	Уровень Stanley 300 мм	ST-1-42-474	Stanley
18.	Фонарь налобный ударо-водозащищенный StreamLight (C4 LED)	SL-61000	Streamlight

Наборы - собираются из комплектующих следующих производителей: Greenlee, Stanley, Streamlight, IIsintech, ЗМ, Jonard, Jensen, Pressmaster, FIS, Klauke, Arrow, Grandway. В случае отсутствия основной комплектующей набора на момент его сборки, допускается использование равноценного аналога, схожего по техническим характеристикам. Список производителей аналогов основных комплектующих при этом остается неизменным.

## Технические характеристики комплектующих набора SK-10-PROF:

№	Артикул	Описание
1.	GT-1927-SS	<p>Универсальный инструмент для зачистки провода, обжима наконечников, обрезки винтов.</p> <p>Снятие изоляции с проводника (одножильный) 0.82 - 8.35 мм<sup>2</sup></p> <p>Снятие изоляции с проводника (многожильный) 0.52 - 5.27 мм<sup>2</sup></p> <p>Обжим наконечников: изолированные и неизолированные</p> <p>Обрезка винтов: от М3 до М5</p> <p>Встроенный кабелерез</p> <p>Рукоятки с резиновыми накладками</p> <p>Насечки на передней части инструмента (пассатижи)</p> <p>Пружина для открывания инструмента. Фиксатор закрытого положения</p> <p>Материал инструмента: нержавеющая сталь</p> <p>Длина 226 мм. Вес 113 г.</p>
2.	GT-DM-25	<p>Цифровой мультиметр Greenlee DM-25</p> <p>Переменное напряжение 0 - 600 В</p> <p>Постоянное напряжение 0 - 600 В</p> <p>Сопротивление 2МОм</p> <p>Тест батарей 30 мА для напряжения 1,5 В; 8 мА для напряжения 9В</p> <p>Тест диодов 2000 мВ (диапазон 2000 Ом)</p> <p>Прозвонка контактов 30 - 100 Ом</p> <p>Дисплей 3,5", Максимальное число 1999, Частота дискретизации 2.5 сек</p> <p>Защита от перегрузки 600 В, Категория безопасности Category III 600 V</p>
3.	KL040160IS	<p>Бокорезы изолированные 1000В, 160 мм</p> <p>Длина 160 мм. Вес 210 г.</p> <p>Рукоятки изолированные до 1000В.</p> <p>Рукоятки двухкомпонентные, эргономичные из мягких нескользящих эластомеров.</p> <p>Наличие специальной утопленной области на ручке для нанесения маркировки.</p> <p>Волнистый профиль на внутренней стороне режущих губок для снижения усилия реза.</p> <p>Диаметр перекусываемой жилы: мягкая - 6 мм, средняя - 3.5 мм, твердая - 2 мм.</p> <p>Соответствие стандарту DIN ISO 5749.</p>
4.	ST-0-84-006	<p>Плоскогубцы электрика с удлиненными губками изолированные до 1000В.</p> <p>Изолированные до 1000В рукоятки инструмента</p> <p>Доведенные вручную и индукционно закаленные режущие кромки</p> <p>Изготовлены ковкой с термообработкой из высокохромистой стали</p> <p>Изолированные рукоятки из двух материалов</p> <p>Особая конструкция оси обеспечивает легкость резания</p> <p>Соответствуют требованиям EN60900, IEC/CEI900, VDE0680</p> <p>Длина 160 мм. Вес 140 г.</p>
5.	ST-0-90-947	<p>Ключ гаечный разводной "MaxSteel"</p> <p>Изготовлены ковкой из хром-ванадиевой стали с фосфатированной поверхностью.</p> <p>Рукоятка из двухкомпонентного мягкого материала.</p> <p>Текущий рабочий размер отображается на измерительной шкале.</p> <p>Точный и плавный регулятор.</p> <p>Мягкая рукоятка из для лучшего комфорта и контроля инструмента.</p> <p>Развод губок до 24 мм. Длина 150 мм.</p>

6.	KL020165IS	<p>Пассатижи комбинированные изолированные до 1000В  Надёжный захват предметов и резка провода  Индукционно обработанные режущие кромки  Двухкомпонентные рукоятки из нескользящих эластомеров  Специальная вдавленная область на ручках для маркировки  Соответствует стандарту DIN ISO 5746  Длина 165 мм. Вес 200 гр.</p>
7.	ST-1-54-911	<p>Молоток слесарный немецкого типа типа GRAPHITE, 300 г.  Вес головки: 300 г. Размер головки: 23 мм.  Ручка "Graphite" – запатентованный метод фиксации на рукоятке.  Графитовый стержень внутри ручки для максимальной прочности.  Поглощение вибрации за счет сочетания покрытия из мягкого эластомера.  Может использоваться как клепальный или плотницкий молоток.</p>
8.	ST-0-65-441	<p>Набор отверток до 1000В FatMax  Отвертки под прямой шлиц: 2.5 x 50 мм, 3.5 x 75 мм, 5.5 x 150 мм, электрический пробник.  Отвертки под шлиц "Philips": PH1 x 100 мм, PH2 x 125 мм.  Эргономичные ударопрочные, непроскальзывающие рукоятки.  Сужение рукоятки для высокого уровня контроля отвертки.  Стержни с покрытием из очень прочного полиамида.  Размер и символ типа шлица нанесен на рукоятку.  Отвечают промышленному классу безопасности EN60900:2004</p>
9.	ST-0-10-018	<p>Нож "INTERLOCK" С 18-мм лезвием с отламывающимися сегментами.  Длина 165 мм.  Высокопрочный металлический корпус  Эргономичная форма, исключая проскальзывание в руке  Эффективная блокировка лезвия винтом в задней части корпуса</p>
10.	KL642HK	<p>Плужковый кабельный нож для продольной резки изоляции кабеля  Продольная резка внешней ПВХ изоляции кабеля  Плужковый наконечник (пятка) на кончике лезвия  Безопасный рез внешнего покрытия без повреждения изоляции проводников  Диэлектрическая рукоятка красного цвета  Защитная крышка для лезвия  Общая длина 190 мм, длина лезвия 40 мм, вес 100 г.</p>
11.	ST-1-15-122	<p>Ножовка по металлу "ENCLOSED GRIP" с пластмассовой рукояткой.  Сплошная стальная рама прямоугольного сечения для высокой прочности  Система натяжения полотна с гайкой-барашком  Усилие натяжения полотна до 102 кг  4 возможных положения полотна (вертикальное и горизонтальное пиление)  Поставляется со стандартным полотном из молибденовой быстрорежущей стали</p>
12.	ST-0-66-119	<p>Отвертка - электрический пробник 220-250 В.  Изолированная пластмассовая рукоятка  Стержень выполнен из хромованадиевой стали в изолирующей оболочке</p>
13.	GT-12A	<p>Бесконтактный пробник напряжения GT-12A  Рабочее напряжение 50 - 1000 В  Рабочая частота 50 - 500 Гц  Индикация визуальная и звуковая  Автоотключение, режим "без звука", прочный корпус  Питание 3В (2 батареи типа AAA)</p>

14.	ST-0-30-487	<p>Рулетка измерительная. Длина 3 м</p> <p>Эргономичный пластиковый корпус</p> <p>Зажим для крепления рулетки к поясу</p> <p>Подвижный крючок True Zero для точных внутренних и внешних измерений</p> <p>Класс точности II</p>
15.	ST-STST1-72335	<p>Рюкзак-органайзер Stanley для инструмента</p> <p>Ткань плотностью 600 x 600 денье для гарантии прочности</p> <p>Съемный разделитель с карманами для размещения часто используемого инструмента</p> <p>Задняя стенка с эргономичными мягкими вставками</p> <p>Отделение для ноутбука /электроинструмента</p> <p>Отделение на передней стенке для размещения личных вещей</p> <p>Максимально допустимая нагрузка 15 кг</p> <p>Размеры: 34 x 44 x 16 см</p>
16.	PM-4320-0613	<p>Автоматический съемник изоляции с провода 0.1 - 4 мм<sup>2</sup></p> <p>Снятие изоляции с проводника 0.1 - 4 мм<sup>2</sup></p> <p>Кассета с V-образным лезвием в комплекте</p> <p>Оptionальные сменные кассеты для сечений 0.1 - 4 мм<sup>2</sup> / 0.02 - 10 мм<sup>2</sup> и 4 - 16 мм<sup>2</sup></p> <p>Встроенный резак для провода</p> <p>Гарантированный ресурс инструмента: 150 000 операций</p>
17.	ST-1-42-474	<p>Уровень Stanley Foamcast. Длина 300 мм</p> <p>Корпус пластиковый двутаврового сечения</p> <p>Легкая ударопрочная конструкция из АБС-пластика (инжекционное литье)</p> <p>3 капсулы уровня: горизонтальная, вертикальная и установленная под углом 45°</p> <p>Удобная метрическая шкала на рабочей поверхности</p> <p>Погрешность +/- 2 мм на метр</p>
18.	SL-61000	<p>StreamLight Trident SL-61000 (SL-61050) - налобный светодиодный фонарь.</p> <p>Поворотный механизм для изменения угла наклона лампы (до 90°)</p> <p>Три режимами работы</p> <p>Источники света: светодиод C4 LED и 3 белых светодиода 5 мм</p> <p>Световой поток – до 80 люменов</p> <p>Расстояние свечения до 126 м.</p> <p>Продолжительность работы – до 53 часов</p> <p>Ударопрочный, водонепроницаемый IPX4</p> <p>Индикатор низкого заряда батареи</p> <p>Три батареи типа «AAA» (входят в комплект поставки)</p>