

# Набор инструментов

## НИМ-Эксперт



Набор инструментов для монтажа оптического кабеля НИМ-Эксперт в кейсе прекрасно подходит для разделки оптического кабеля и подготовки его к сварке. Оптимально подобранный инструмент самого высокого качества и надежности поможет зачистить внешнюю изоляцию кабеля, смыть гидрофоб, обрезать силовые элементы (провода, стальной трос, стекло прутки), перерезать кевларовые нити, удалить защитные модули, зачистить волокно от лака. Также в набор для отики входит такой ручной инструмент как отвертки, плоскогубцы, бокорезы, ножовка по металлу, газовая горелка для термоусадки и др. Этот набор, на протяжении многих лет, является одним из самых востребованных специалистами в области монтажа ВОЛС. Инструмент поставляется в прочном кейсе-органайзере на колесах.

## Комплектация набора инструментов НИМ-Эксперт:

№	Наименование	Артикул	Производитель
1.	Стриппер Greenlee для снятия изоляции с провода 0.4 - 1.3 мм	GT-1917-SS	Greenlee
2.	Нож раскладной монтажный для разделки кабеля Greenlee	GT-0652-26	Greenlee
3.	Изолента черная 20 м, 19 x 0,13 мм, 3М Temflex™ 1300	120805-00022	3М
4.	Баллон с газом 220 г. одноразовый (для горелок)	BUTAN	поставщик
5.	Горелка газовая TORCH WS-504C	TOR-WS-504C	поставщик
6.	Дозатор для спирта с помпой FIS	FIS-F1007PL	FIS
7.	D-Gel - жидкость для удаления гидрофобного заполнителя (1 литр)	ROS-00026	Поставщик
8.	Тросокус Greenlee для стального провода и троса до 6 мм	GT-722	Greenlee
9.	Кусачки электрика изолированные до 1000В, 180 мм	ST-0-84-004	Stanley
10.	Лупы увеличительные FIS: 2х, 3х, 5х, 7х, 10х (5 шт)	FIS-47995	FIS
11.	Маркеры для кабеля наклеивающиеся WMB-3	WMB-3	поставщик
12.	Набор отверток Stanley Essential 6 шт	ST-STHT0-60209	Stanley
13.	Ножницы для резки кевларовых нитей и медной проволоки	1-10-0057	Greenlee
14.	Ножовка по металлу Stanley (полотно 300 мм)	ST-1-15-122	Stanley
15.	Пинцет Ilsintech для работы с оптическим волокном	IL-Tweezer	Ilsintech
16.	Пассатижи кованые Stanley 180 мм	ST-STHT0-74454	Stanley
17.	Рулетка Stanley 3 м	ST-0-30-487	Stanley
18.	Ручка-маркер капиллярная Brady BFS-10	120808-00037	поставщик
19.	Безворсовые салфетки Kim-Wipes (280 шт)	FIS-34-55	FIS
20.	Стриппер Kabifix FK-28 для кабеля 6 - 28 мм	FK-28	Kabifix
21.	Стриппер для оптоволоконна 250/125, 900 мкм, 2-2.4, 2.8-3, 2-3 мм	PT-1171	Greenlee
22.	Стриппер для снятия внешней изоляции кабеля 4.5 - 25 мм	PT-1822	Greenlee
23.	Фонарь налобный ударо-водозащищенный StreamLight (C4 LED)	SL-61000	Streamlight
24.	Чемодан техника для инструмента с колесами (54 x 40 x 43.5 см)	ST-FMST1-72383	Stanley

Наборы - собираются из комплектующих следующих производителей: Greenlee, Stanley, Streamlight, Ilsintech, 3М, Jonard, Jensen, Pressmaster, FIS, Klauke, Arrow, Grandway. В случае отсутствия основной комплектующей набора на момент его сборки, допускается использование равноценного аналога, схожего по техническим характеристикам. Список производителей аналогов основных комплектующих при этом остается неизменным.

## Технические характеристики комплектующих набора НИМ-Эксперт:

№	Артикул	Описание
1.	GT-1917-SS	<p>Стриппер для зачистки проводов диаметром 0.4 - 1.3 мм  Снятие изоляции с провода 0.4 - 1.3 мм (0.4/0.5/0.65/0.8/1.0/1.3)  Функции: удаление изоляции с жил, резка жил, пассатижи.  Длина: 157 мм. Вес: 57 г.  Диаметр жилы (одна жила) 0,4 - 1,29 мм (16 - 26 AWG)  Сечение жилы (одна жила) 0,13 - 1,31 мм<sup>2</sup>  Диаметр жилы (многожильный) 0,32 - 1,02 мм (18 - 28 AWG)  Сечение жилы (многожильный) 0,82 - 0,08 мм<sup>2</sup>  Материал инструмента: нержавеющая сталь</p>
2.	GT-0652-26	<p>Greenlee GT-0652-26 - нож монтажный для разделки кабеля.  Нержавеющая сталь 440С  Специальная форма лезвия для удобной работы с изоляцией кабеля  Ручка, отделанная деревом  Длина лезвия 57 мм. Длина ручки 82 мм.</p>
3.	120805-00022	<p>Изоляционная лента 3М Temflex™ 1300, черная, 20 м, 19 x 0,13 мм  Материал: черный диэлектрический поливинилхлорид  Толщина 0,13 мм, Ширина 19 мм, Длина 20 м.  Клеевой слой на основе каучука, чувствительный к давлению  Совместима с изоляцией из твердых диэлектриков  Стойкость к истиранию, воздействию влаги, щелочей, кислот и погодным условиям  Пригодна для использования внутри помещений и на открытом воздухе  Лента соответствует стандарту IEC 60454-3-1 - 1/F-PVCP/602</p>
4.	BUTAN	Баллон с газом 220г. одноразовый (для горелок)
5.	TOR-WS-504C	<p>Горелка газовая TORCH WS-504C  Тип топлива: баллоны с газом (бутан).  Используется в паре с одноразовыми газовыми баллонами емкостью 220 грамм.  Способна разогреться до температуры 1300 С.  Возможности сварка, пайка, разогрев деталей и строительных материалов.  Корпус из металла и пластика.  Пьезо-розжиг и регулировка пламени.</p>
6.	FIS-F1007PL	<p>Дозатор для спирта с помпой  Порционная подача спирта при смачивании без ворсовых салфеток.  Защитная крышка.  Поворотный замок исключая случайное нажатие при транспортировке.  Вместимость 226 г.</p>
7.	ROS-00026	<p>D-Gel - жидкость для удаления гидрофобного наполнителя (1 литр)  Жидкость для удаления гидрофобного наполнителя (1 л)  Низкая летучесть. Безопасен для ПВХ-пластиков и оптического волокна.  Хорошие моющие свойства по отношению к маслам, жирам, саже .  Удаляет силиконовые гидрофобизирующие наполнители при зачистке кабеля.  Не проводит электрический ток. Температура вспышки более 60°C.  Не вызывает коррозии металлических поверхностей.  Не содержит хлорированных углеводородов, разрушающих озоновый слой.  Обладает водо-вытесняющими свойствами.</p>

8.	GT-722	<p>Кабелерез для стального провода и тросов Greenlee 722  Резка стальных проводов и тросов, авиационных тросов.  Выполнен из ковальной стали с последующей закалкой.  Возможности реза мягкого стального троса и провода до 6 мм.  Возможности реза авиационного троса до 5 мм.  Возможности реза провода из твёрдой стали до 5 мм.  Длина 200 мм. Вес 450 г.</p>
9.	ST-0-84-004	<p>Кусачки электрика MaxSteel изолированные VDE 1000V повышенной прочности.  Изолированные VDE 1000V.  Доведенные вручную и индукционно закаленные режущие кромки.  Изготовлены ковкой с последующей термообработкой из высокохромистой стали.  Изолированные рукоятки из двух материалов.  Особая конструкция оси обеспечивает легкость резания.  Длина 180 мм. Вес 246 г.</p>
10.	FIS-47995	<p>Лупы увеличительные - 5 шт.  Кратность: 2х, 3х, 5х, 7х, 10х.  Материал корпуса: легкий пластик.  Количество: 5 шт</p>
11.	WMB-3	<p>Маркеры для кабеля наклеивающиеся WMB-3  В блокноте 10 листов с числами от 1 до 45.  Назначение: Маркировка кабеля или элементов СКС.  Защитная пленка предохраняет маркеры от загрязнения.  Рабочая температура: от -40 до 75°C.  Размеры упаковки: 14.7 x 8.3 x 1 см.  Вес 0.039 кг.</p>
12.	ST-STHT0-60209	<p>Набор отверток Stanley Essential 6 шт.  Крестообразный шлиц: PH1 x 75 мм, PH2 x 100 мм  Прямой шлиц SI: 5.5 x 100 мм, 4 x 100 мм, 6.5 x 100 мм, 8 x 175 мм  Стержень из хромованадиевой стали  Отверстие рукоятке для хранения  Закаленный наконечник для увеличенного срока службы  Двух-компонентная рукоятка с рельефной поверхностью</p>
13.	1-10-0057	<p>Ножницы монтажные с серрейторным лезвием Greenlee.  Резка медного и алюминиевого провода, пластмас, кевларовых нитей.  Лезвие с серрейторной (зубчатой) заточкой.  Зачищающие V-образные прорезы для снятия изоляции с провода 0.4 – 0.9 мм.</p>
14.	ST-1-15-122	<p>Ножовка по металлу "ENCLOSED GRIP" с пластмассовой рукояткой.  Сплошная стальная рама прямоугольного сечения для высокой прочности  Система натяжения полотна с гайкой-барашком  Усилие натяжения полотна до 102 кг  4 возможных положения полотна (вертикальное и горизонтальное пиление)  Поставляется со стандартным полотном из молибденовой быстрорежущей стали</p>
15.	IL-Tweezer	<p>IL-Tweezer, Пинцет IIsintech для работы с оптическим волокном</p>
16.	ST-STHT0-74454	<p>Пассатижи Control-Grip.  Кованые из углеродистой стали.  Индукционно закаленные губки.  Специальный механизм для плавного открывания / закрывания челюстей.  Все открытые стальные части защищены от коррозии.  Эргономичная форма накладок на ручках, зоны с различной жесткостью.  Длина 180 мм.</p>

17.	ST-0-30-487	<p>Рулетка измерительная. Длина 3 м</p> <p>Эргономичный пластиковый корпус</p> <p>Зажим для крепления рулетки к поясу</p> <p>Подвижный крючок True Zero для точных внутренних и внешних измерений</p> <p>Класс точности II</p>
18.	120808-00037	<p>Brady BFS-10 - ручка-маркер капиллярная</p> <p>Маркировка кабелей и проводов.</p> <p>Паста маркера устойчива к маслам, выцветанию и истиранию.</p> <p>Цвет маркера черный.</p>
19.	FIS-34-55	<p>FIS Kim-Wipes - безворсовые салфетки (280 шт)</p> <p>Количество салфеток в 1 пачке: 280 штук. Цвет: белый.</p> <p>Размер салфетки в развернутом виде: 112 x 214 мм (4.4" x 8.4")</p> <p>Удобная коробочка для последовательного извлечения салфеток</p> <p>Поглощает на 18% больше воды, чем аналогичные подобные продукты</p> <p>Абсорбирует воду на 24% быстрее</p> <p>Низкая ворсистость, нежная текстура для бережной протирки</p>
20.	FK-28	<p>Стриппер для снятия внешней полимерной оболочки кабеля диаметром от 6 до 28 мм. Kabifix FK-28</p> <p>Поперечный, продольный и спиральный рез оболочки.</p> <p>Для кабеля с внешним диаметром от 6 до 28 мм.</p> <p>Закаленное лезвие. Прочный корпус.</p> <p>Может использоваться для резки ПВХ-труб</p>
21.	PT-1171	<p>Стриппер для оптического кабеля (5 в 1)</p> <p>Пять отверстий для зачистки защитных покрытий оптического волокна</p> <p>Удаление внешней оболочки ВОК диаметром 2,0-2,4 мм, 2,8-3,0 мм и 2,0-3,0 мм.</p> <p>Удаление буферного и акрилового покрытия волокна 900/125 мкм и 250/125 мкм.</p> <p>Текстурированные рукоятки исключают проскальзывание инструмента при работе.</p> <p>Заводская калибровка, не требует подстройки.</p> <p>Замок для фиксации рукояток.</p>
22.	PT-1822	<p>Greenlee 1822 - инструмент для снятия внешней изоляции с кабелей 4.5 - 25 мм.</p> <p>Удаление оболочки с кабеля диаметром 4.5 - 25 мм</p> <p>Поперечный и продольный рез</p> <p>Регулировка скобы под разный диаметр кабеля</p> <p>Регулировка глубины реза</p> <p>Заменяемые лезвия</p>
23.	SL-61000	<p>StreamLight Trident SL-61000 (SL-61050) - налобный светодиодный фонарь.</p> <p>Поворотный механизм для изменения угла наклона лампы (до 90°)</p> <p>Три режимами работы</p> <p>Источники света: светодиод C4 LED и 3 белых светодиода 5 мм</p> <p>Световой поток – до 80 люменов</p> <p>Расстояние свечения до 126 м.</p> <p>Продолжительность работы – до 53 часов</p> <p>Ударопрочный, водонепроницаемый IPX4</p> <p>Индикатор низкого заряда батареи</p> <p>Три батареи типа «AAA» (входят в комплект поставки)</p>

24.	ST-FMST1-72383	<p>Stanley FMST1-72383 - Чемодан техника для инструмента FATMAX® с колесами. Конструкция с раскладной вставкой с держателями для инструмента. Полный обзор и удобный доступ к инструменту на месте проведения работ. Высокопрочный корпус из армированного стекловолокном полипропилена. Съемные разделители (1 длинный, 4 коротких) и 3 контейнера с крышками. Толстая прорезиненная ручка для лучшего хвата и удобства переноски. Складные ножки на корпусе для устойчивости в раскрытом положении. Эргономичная телескопическая алюминиевая ручка и колеса на подшипниках. Прочные металлические замки. Держатель для таблички с именем владельца, возможности использования замка. Габариты 54 x 40 x 43.5 см.</p>
-----	----------------	--