

Паспорт № ПС-СК-51-в.1

Набор инструментов

СК-51



Описание и назначение набора инструментов SK-51:

SK-51 – большой набор для монтажа телекоммуникационного оборудования. Содержит все, что может потребоваться протяжки, резки и разделки кабеля, установки модульных разъемов RJ45/11/22, забивки проводников на телекоммуникационный кросс 66, 110 и KRONE. В наборе предусмотрено много отверток, ключей, слесарно-монтажного инструмента, торцевых головок. Соответственно с его помощью можно выполнять ряд строительных работ, монтаж и демонтаж конструкций, сборку оборудования связи и не только. Набор поставляется в особо прочном чемодане из формованного полиэтилена с палетами и пространством для дополнительного инструмента. Размер чемодана 45×36 × 25 см. Масса набора около 15 кг.

Комплектация набора инструментов SK-51:

№	Наименование	Артикул	Производитель
1.	Кабелерез Greenlee для провода диаметром до 12.7 мм	1-10-0938	Greenlee
2.	Кернер цельнометаллический (добойник) 3.2 x 101 мм	ST-0-58-120	Stanley
3.	Ключ гаечный разводной Stanley 150 мм	ST-0-90-947	Stanley
4.	Ключ переставной сантехнический Stanley 250 мм	ST-STHT0-74361	Stanley
5.	Кримпер для обжима разъемов RJ45, RJ11/12, RJ22 (AMP)	PT-1557	Greenlee
6.	Кусачки кованые Stanley 150 мм	ST-STHT0-74362	Stanley
7.	Лезвие к инструменту Greenlee SurePunch для кросса 110	PT-4572	Greenlee
8.	Лезвие к инструменту Greenlee SurePunch для расшики на кросс 66	PT-4573	Greenlee
9.	Лезвие к инструменту Greenlee SurePunch для кросса KRONE	PT-4575	Greenlee
10.	Молоток с загнутым гвоздодером Stanley 450 г	ST-1-51-488	Stanley
11.	Набор торцевых головок 4 - 14 мм, 1/4" с воротком и трещоткой	ST-0-86-775	Stanley
12.	Набор напильников Stanley (плоский, полукруглый, трехгранный)	ST-0-22-464	Stanley
13.	Набор рожково-накидных гаечных ключей 8 - 19 мм (8 шт)	STMT73649-8	Stanley
14.	Набор отверток Stanley Cushion Grip (10 шт)	ST-5-64-977	Stanley
15.	Набор прецизионных отверток Stanley (6 шт)	ST-0-66-052	Stanley
16.	Нож с выдвижным лезвием Stanley	ST-0-10-018	Stanley
17.	Ножовка по гипсокартону Stanley	ST-1-15-511	Stanley
18.	Ножовка по металлу Stanley (полотно 300 мм)	ST-1-15-122	Stanley
19.	Отвертка с трещоткой и сменными битами (10 бит) Stanley	ST-0-68-010	Stanley
20.	Отвертка - тестер напряжения 220-250 В	ST-0-66-119	Stanley
21.	Защитные очки	UCI-G003	поставщик
22.	Длинногубцы кованые Stanley 150 мм	ST-STHT0-74363	Stanley
23.	Пассатижи кованые Stanley 150 мм	ST-STHT0-74456	Stanley
24.	Рулетка Stanley 8 м	ST-0-30-657	Stanley
25.	Стриппер Pressmaster для зачистки кабелей до 11 мм	PM-4320-0622	Pressmaster
26.	Ударный инструмент для расшивки кабеля на кросс Greenlee	PT-3570	Greenlee
27.	УЗК Greenlee, металлический пруток 19.8 м	GT-FTS438-65	Greenlee
28.	Уровень Stanley 300 мм	ST-1-42-474	Stanley
29.	Фонарь налобный ударо-водозащищенный StreamLight (C4 LED)	SL-61000	Streamlight
30.	Чемодан высокопрочный с палетами Jensen (45 x 37 x 25 см)	JT-377-051	Jensen

Наборы - собираются из комплектующих следующих производителей: Greenlee, Stanley, Streamlight, IIsintech, ЗМ, Jonard, Jensen, Pressmaster, FIS, Klauke, Arrow, Grandway. В случае отсутствия основной комплектующей набора на момент его сборки, допускается использование равноценного аналога, схожего по техническим характеристикам. Список производителей аналогов основных комплектующих при этом остается неизменным.

Технические характеристики комплектующих набора SK-51:

№	Артикул	Описание
1.	1-10-0938	Кабелерез для витой пары UTP/STP, одножильного и многожильного провода Пружинный возвратный механизм с фиксатором Инструментальная углеродистая сталь Диаметр многожильного кабеля до 12,7 мм. Сечение одножильного провода до 10 мм ²
2.	ST-0-58-120	Кернер Center Punch (добойник). Диаметр 3.2 мм. Длина 101 мм. Фрезерованный корпус из закаленного и отпущенного стального сплава Хвостовик с мелкой насечкой с квадратной задней частью Полированная носовая часть Лаковое покрытие
3.	ST-0-90-947	Ключ гаечный разводной "MaxSteel" Изготовлены ковкой из хром-ванадиевой стали с фосфатированной поверхностью. Рукоятка из двухкомпонентного мягкого материала. Текущий рабочий размер отображается на измерительной шкале. Точный и плавный регулятор. Мягкая рукоятка из для лучшего комфорта и контроля инструмента. Развод губок до 24 мм. Длина 150 мм.
4.	ST-STHT0-74361	Ключ переставной сантехнический Stanley 250 мм Кованные на базе углеродистой стали (хром-ванадий) Закаленные губки с защитой от коррозии Плавающий механизм для плавного открывания/закрывания Эргономические накладки на ручках Длина: 250 мм
5.	PT-1557	Кримпер для обжима модульных коннекторов RJ45, RJ11/12, RJ22 (AMP) Обжим 4, 6 и 8-и позиционных модульных коннекторов (RJ45, RJ22, RJ11, RJ12) RJ45 – 8 позиционные (4 пары / 8 проводников) RJ11 – 6 позиционные (2 пары / 4 проводника) RJ12 – 6 позиционные (3 пары / 6 проводников) RJ22 – 4 позиционные (1 пара / 2 проводника) и (2 пары / 4 проводника) Прорезиненные рукоятки исключают проскальзывание инструмента Обрезка кабеля, Снятие внешней изоляции круглого и плоского кабеля
6.	ST-STHT0-74362	Кусачки Control-Grip 150 мм. Двухкомпонентные рукоятки. Накладки на рукоятках, стойкие к воздействию распространенных химикатов. Соответствуют всем требованиям стандартов DIN, ISO и ANSI. Изготовлены ковкой и термообработкой из высокохромистой стали. Эргономичные накладки на рукоятках.
7.	PT-4572	Лезвие к инструменту Greenlee SurePunch для расширки на кросс 110
8.	PT-4573	Лезвие к инструменту Greenlee SurePunch для расширки на кросс 66
9.	PT-4575	Лезвие к инструменту Greenlee SurePunch для расширки на кросс KRONE LSA
10.	ST-1-51-488	Молоток с загнутым гвоздодером "Bluestrike Curve Claw". Длина 325 мм. Вес 450 г. Полностью кованая и термообработанная головка высокой прочности. Трубчатая ручка овального сечения - сочетает прочность и малый вес. Флокированная виниловая накладка на ручку устойчива к воздействию масла и растворителей.

11.	ST-0-86-775	<p>Набор торцевых головок 1/4" с воротком, трещоткой и удлинителями (4 - 14 мм) Количество предметов 15. Материал: хромированная сталь Комплектация: Кейс, 11 стандартных торцевых головок 1/4" с 6-ти гранным профилем Размеры головок: 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 мм Рукоятка с храповым механизмом с быстрым отсоединением головки 1/4" Удлинитель 75 мм, Удлинитель 150 мм, Вороток</p>
12.	ST-0-22-464	<p>Набор напильников 200 мм (плоский, полукруглый, трехгранный) Высокоуглеродистая сталь для продолжительного сохранения остроты насечки Эргономичные не проскальзывающие ручки для большего комфорта Ручки из двух материалов снижают вибрацию Отверстия в ручках для удобства хранения</p>
13.	STMT73649-8	<p>Набор рожково-накидных гаечных ключей 8 - 19 мм (8 шт) 8 ключей с профилем головок "Maxi-Drive": 8; 10; 11; 12; 13; 14; 17; 19 мм. Кованные ключи из хром-ванадиевой стали Профиль головок "Maxi-Drive" Тип ключей в наборе: комбинированные (рожково - накидные)</p>
14.	ST-5-64-977	<p>Набор отверток Stanley Cushion Grip, 10 шт. Отвертки прямой шлиц: 3x75 мм, 5x100 мм, 6.5x45 мм, 6.5x150 мм, 8x150 мм Отвертки Phillips: PH0x60 мм, PH1x75 мм, PH2x45 мм, PH2x150 мм, PH3x150 мм Мягкая на ощупь ручка для надежного контроля инструмента Стержень из высококачественной хромованадиевой стали Хромовое покрытие стержня для защиты от коррозии Ручка большого диаметра для большого крутящего момента Гладкая куполообразная форма задней части ручки для быстрого вращения</p>
15.	ST-0-66-052	<p>Набор прецизионных отверток Stanley (6 шт) Шесть отверток с шестигранными поворотными головками на рукоятках: Прямой шлиц: 1.4 мм, 2 мм, 2.4 мм, 3 мм (4 шт) Крестообразный шлиц Phillips: Ph0, Ph1 (2 шт) Прочные пластмассовые рукоятки с мягкими накладками Пластмассовый футляр для хранения</p>
16.	ST-0-10-018	<p>Нож "INTERLOCK" с 18-мм лезвием с отламывающимися сегментами. Длина 165 мм. Высокопрочный металлический корпус Эргономичная форма, исключая проскальзывание в руке Эффективная блокировка лезвия винтом в задней части корпуса</p>
17.	ST-1-15-511	<p>Ножовка по гипсокартону Жесткое полотно изготовлено из шведской стали высокого качества Закаленные универсальные зубья Удобная "пистолетная" рукоятка, отлитая из АБС-пластика</p>
18.	ST-1-15-122	<p>Ножовка по металлу "ENCLOSED GRIP" с пластмассовой рукояткой. Сплошная стальная рама прямоугольного сечения для высокой прочности Система натяжения полотна с гайкой-барашком Усилие натяжения полотна до 102 кг 4 возможных положения полотна (вертикальное и горизонтальное пиление) Поставляется со стандартным полотном из молибденовой быстрорежущей стали</p>

19.	ST-0-68-010	Отвертка реверсивная со сменными битами Stanley 10 бит в комплекте: Прямой шлиц SL 6.6, 5 мм, Phillips: PH1 и PH2, Pozidriv: PZ1 и PZ2, Torx T10 и T15, Квадрат (Robertson) №1 и №2 Магнитный держатель бит Трехпозиционный трещоточный механизм Система хранения вставок для легкого доступа к ним Рукоятка из двухкомпонентного материала с трехгранным профилем Максимальный крутящий момент и комфорт пользователя
20.	ST-0-66-119	Отвертка - электрический пробник 220-250 В. Изолированная пластмассовая рукоятка Стержень выполнен из хромованадиевой стали в изолирующей оболочке
21.	UCI-G003	Открытые защитные очки, поликарбонат, прозрачная линза
22.	ST-STHT0-74363	Длинногубцы Control-Grip. Длина 150 мм Кованые индукционно закаленные губки из углеродистой стали Специальный плавающий механизм для плавного хода челюстей Все открытые стальные части защищены от коррозии Эргономичная форма накладок на ручках с зонами различной жесткости
23.	ST-STHT0-74456	Пассатижи Control-Grip. Длина 150 мм Кованые индукционно закаленные губки из углеродистой стали Специальный плавающий механизм для плавного хода челюстей Все открытые стальные части защищены от коррозии Эргономичная форма накладок на ручках с зонами различной жесткости
24.	ST-0-30-657	Рулетка измерительная Vimat 8 м x 25 мм Покрытие "Tylon" обеспечивает высокую устойчивость ленты к износу Эргономичный корпус из двух материалов с мягкими на ощупь частями Фиксатор ленты, Зажим для крепления к поясу Крючок "True-Zero" для точных внутренних и внешних измерений Класс точности II
25.	PM-4320-0622	Инструмент для зачистки изоляции кабелей диаметром до 11 мм Диаметр провода \varnothing : 2.5-11 мм, Ресурс: 50 000 циклов 9-позиционная регулировка ножа для точной глубины реза изоляции до 1 мм Автоматическое вдавливание режущего ножа в изоляцию Габариты: 90.5 x 39.8 x 18.5 мм. Вес: 28 г.
26.	PT-3570	Ударный инструмент для расшивки кабеля на кросс (без лезвий)
27.	GT-FTS438-65	УЗК Greenlee с металлическим прутком 19.8 м Пруток: металлическая лента длиной 19,8 м и шириной 3.2 мм Материал прутка: закаленная сталь Материал катушки: пластик Усилие на растягивание прутка: 1.7 кН Вес: 1,4 кг.
28.	ST-1-42-474	Уровень Stanley Foamcast. Длина 300 мм Корпус пластиковый двутаврового сечения Легкая ударопрочная конструкция из АБС-пластика (инжекционное литье) 3 капсулы уровня: горизонтальная, вертикальная и установленная под углом 45° Удобная метрическая шкала на рабочей поверхности Погрешность +/- 2 мм на метр

29.	SL-61000	<p>StreamLight Trident SL-61000 (SL-61050) - налобный светодиодный фонарь. Поворотный механизм для изменения угла наклона лампы (до 90°) Три режимами работы Источники света: светодиод C4 LED и 3 белых светодиода 5 мм Световой поток – до 80 люменов Расстояние свечения до 126 м. Продолжительность работы – до 53 часов Ударопрочный, водонепроницаемый IPX4 Индикатор низкого заряда батареи Три батареи типа «AAA» (входят в комплект поставки)</p>
30.	JT-377-051	<p>Чемодан высокопрочный с паллетами Jensen 377-051 Изготовлен из высокопрочного полиэтилена методом ротационной формовки Усиленные ребра жесткости, Фортепианная петля на всю ширину кейса Отделение для документации Ручка из стали с пружиной закрытого положения Поворотные защелки, Кодовый замок Размеры внутренние (Д x Ш x Г): 450 x 368 x 254 мм Вместимость: 2 паллеты, Вес чемодана с паллетами: 6,07 кг</p>